

## LES PLUS **TOP Fino**

- ✓ Excellente finition
- ✓ Rendement élevé
- ✓ Réaction au feu: classe A1



### Caractéristiques

**TOP Fino** est un enduit à base de plâtre pur, de couleur blanche, qui est produit du gypse naturel, conçu pour fournir la meilleure finition sur divers types de surfaces après application du mortier projeté ou manuel.

### Préparation du support d'application

La surface d'application doit être propre et exempte de poussière et autres éléments pouvant entraver la prise du produit.

### Mise en œuvre

1- Mélanger le produit avec de l'eau selon le rapport indiqué dans les caractéristiques techniques en saupoudrant le plâtre sur l'eau.

2- Gâcher énergiquement et de préférence avec des moyens mécaniques (même si le gâche manuel est autroisé sans problème) jusqu'à ce que la pâte ait un aspect homogène.

3- Appliquer le produit avec une langue de chat en foment une couche qui couvre en totalité la surface de base. L'épaisseur sera variable selon les besoins dans chaque point.

4- Laisser sécher légèrement avant d'appliquer la deuxième couche.

### Conditionnement et stockage

**TOP Fino** est commercialisé dans des sacs de 25 kg.

Le produit peut être utilisé jusqu'à 6 mois après la date de production, un stockage au-delà de ce délai peut détériorer les caractéristiques du produit.

Les sacs doivent être entreposés à sec sur palettes, à l'intérieur et à l'abri des intempéries.

### Propriétés techniques

| Description                   | Unité    | Valeur |
|-------------------------------|----------|--------|
| Couleur                       | -        | Blanc  |
| Rapport de gâchage Plâtre/Eau | kg/l     | 1,25   |
| Début de prise                | min      | 100    |
| Fin de prise                  | min      | 140    |
| Densité                       | -        | 0,52   |
| Résistance au feu             | -        | A1     |
| Finesse (Refus tamis)         |          |        |
|                               | 200 µm % | < 0,20 |
|                               | 800 µm % | < 0    |

### Conseils d'utilisation

- **TOP Fino** est désigné pour usage interne.
- Toute modification du rapport Plâtre/Eau, l'utilisation d'une machine mal réglée ou la présence de la saleté dans la machine auront un impact sur le temps de prise et les propriétés mécaniques.
- Il est interdit d'ajouter des additifs ou autres produits avec **TOP Fino**.