

PLÂTRE EXTRA FIN



Compagnie Marocaine
de Plâtre et d'Enduit



PLÂTRE STAR

Plâtre Extra Fin

AVANTAGES

- Produit pur et naturel, sans additifs
- Matériau qui respire
- Apte pour tous types de revêtements

MATERIAU

Constitution

Le plâtre extra fin est un plâtre semi hydrate ($\text{CaSO}_4, 1/2 \text{H}_2\text{O}$) pur, de forme cristalline B, produit à partir du gypse naturel.

Conditionnement

En sac de 40 Kg

Stockage

Stocké dans un local couvert et non humide, ce produit peut être conservé 10 mois à partir de la date de fabrication.

l'exposition du produit à l'humidité peut entrainer le changement des propriétés du plâtre avec réduction des caractéristiques mécaniques et augmentation du temps de prise.

Veiller à refermer soigneusement les sacs partiellement utilisés.

Données techniques

Les spécifications sont données à titre indicatif, pour plus d'informations contacter le service technique CMPE.

- Densité avec saupoudrage normal : 0,6 à 0,8
- Granulométrie : refus à 90 μm : =5%
- Temps d'emploi : > 7min
- Temps de prise : > 15 min
- Résistance à la traction : 30 (Kg/cm^2)
- Résistance à la compression : 60 (Kg/cm^2)

DOMAINE D'APPLICATION

Le plâtre extra fin est utilisé, entre autres, pour la fabrication des moules pour l'industrie céramique, comme enduit intérieur et dans l'industrie de la peinture.

Utilisé aussi comme ingrédient de colles et enduits pour la fabrication d'éléments par coulage et modelage.

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger particulier:

- Non toxique
- Pas de danger au contact de la peau.